

PUERTA

CF

Uso industrial en cámaras que tienen gran flujo de pasaje de personas con vehículos de comunicación de movimiento de mercadería. Disponible en diversos vanos-luces.

Posee opcional de automatización. La facilidad de apertura y cierre de la puerta automática aumenta la productividad de los movimientos de los productos.

El kit automatización puede ser adicionado en una puerta corrediza manual ya instalada.

Este modelo es suministrado con la protección superior del carril (carenado).



PUERTA CF - Puerta Corrediza Frigorífica

Vanos libres recomendados - Ancho (mm) x Alto (mm):

- 1000 x 2200 • 1600 x 2200 • 1800 x 3000 • 2200 x 3500
- 1200 x 2200 • 1600 x 2500 • 2000 x 2500 • 2200 x 3800
- 1400 x 2200 • 1600 x 3000 • 2000 x 3000 • 2500 x 3000
- 1400 x 2500 • 1800 x 2500 • 2000 x 3800 • 2500 x 4000

Vanos libres mín: 800 x 1800 y máx 2800 x 5500

Espesor (mm)	Marco	Calefacción	Calefacción Piso
70	3 o 4 - Aluminio	No	No
100	3 o 4 - Aluminio	30 Watts/m	Umbral Metálico
150	3 o 4 - Aluminio	50 Watts/m	Umbral Metálico

Hoja: RAL 9003 RAL 3000 RAL 5010 INOX



PUERTA

CI



PUERTA CI - Puerta Corrediza Industrial

Vanos libres recomendados - Ancho (mm) x Alto (mm):

- 1000 x 2100
- 1200 x 2100
- 1400 x 2100
- 1400 x 2500
- 1600 x 2100
- 1600 x 2200
- 1600 x 2500
- 1800 x 2500

Vanos libres mín: 800 x 1800 y máx 2800 x 5500

No es la puerta de un frigorífico. Recomendado para entornos sin necesidad de estanqueidad.

Espesor (mm)	Marco	Calefacción	Calefacción Piso
70	3 - Aluminio	No	No
Hoja:	<input type="checkbox"/> RAL 9003	<input checked="" type="checkbox"/> RAL 3000	<input checked="" type="checkbox"/> RAL 5010
			<input type="checkbox"/> INOX

PUERTA COM COR

- Puerta Comercial Corrediza



Donde: Uso comercial en pequeñas cámaras frías. Posee vano-luz estándar.

Todas las puertas de este modelo tienen sentido de apertura universal, la misma puerta puede ser tanto a la derecha como a la izquierda.

La calefacción en la solera de las puertas 3 marcos de 100 mm es realizada a través de una resistencia eléctrica dentro de la goma inferior.



PUERTA COM COR - Puerta Comercial Corrediza

Vanos libres recomendados - Ancho (mm) x Alto (mm):

- 1000 x 2000
- 1400 x 2200



Espesor (mm)	Marco	Calefacción	Calefacción Piso
70	3 o 4 - PVC	No	No
100	3 o 4 - PVC	30 Watts/m	Inferior hoja

Hoja: RAL 9003 RAL 3000 RAL 5010 INOX